



Green Glue Compound

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΕΡΟΦΕΡΤΟΥ & ΣΤΕΡΕΟΦΕΡΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ



Το ηχομονωτικό συνδετικό υλικό **Green Glue Compound** είναι ένα μοναδικό προϊόν, ιδανικό για ηχομονωτικές κατασκευές ξηράς δόμησης και ελαφρών δομικών στοιχείων (γυψοσανίδες, ινοσανίδες, OSB κλπ), με εξαιρετική σχέση κόστους προμήθειας, τοποθέτησης και ηχομονωτικής απόδοσης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι μοναδικές ιδιότητες του υλικού αποσβαίνουν δονήσεις που προκαλούνται από ηχητικά κύματα, τα οποία ταξιδεύουν μέσα από δομικά στοιχεία σε οροφές, τοιχοποιία και δάπεδα.

Συγκριτικά με αντίστοιχες κατασκευές ηχομόνωσης χωρίς πρόσθετο ηχομονωτικό υλικό ή με προσθήκη αντίστοιχου του Green Glue υλικού, η Green Glue Compound προσφέρει τα ακόλουθα ενδεικτικά πλεονεκτήματα:

- Ηχομονωτική ικανότητα **STC 55**, έναντι **STC 44**, για κατασκευή τοιχοποιίας με ξύλινο πλαίσιο 60mm, διπλή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm σε κάθε πλευρά και ενδιάμεση στρώση **Green Glue** σε κάθε πλευρά έναντι κατασκευής τοιχοποιίας με ξύλινο πλαίσιο 60mm, διπλή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm σε κάθε πλευρά **χωρίς Green Glue**, αντίστοιχα.
- Ηχομονωτική ικανότητα **STC 52**, έναντι **STC 48**, για κατασκευή τοιχοποιίας με ξύλινο πλαίσιο 60mm, μονή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm από την μία πλευρά, δύο στρώσεις γυψοσανίδας 16,5mm στην άλλη πλευρά και ενδιάμεση στρώση **Green Glue**, έναντι κατασκευής τοιχοποιίας με ξύλινο πλαίσιο 60mm, μονή στρώση γυψοσανίδας 16,5mm από την μία πλευρά, δύο στρώσεις γυψοσανίδας 16,5mm στην άλλη πλευρά με ενδιάμεση στρώση ηχομονωτικής μεμβράνης ελαστικού υλικού, τύπου **Soundbar 5R** με βάρος 5 Kgr/m², αντίστοιχα.

Δρυάδων 40, Γαλάτσι – Αθήνα, Τ.Κ. 111 46

Τηλ: 210 – 22.20.601, Fax: 210 - 22.22.691, Κιν.: 6976 00 74 05

Web Site: <http://www.noisecontrol.gr>, email: info@noisecontrol.gr



Σημαντικό πλεονέκτημα στον χρόνο εφαρμογής και κατ' επέκταση στο κόστος αυτής έναντι κατασκευών με χρήση υλικών τύπου Soundbar ή αντίστοιχων.

ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- **Green Glue Compound (pail):** Δοχείο 18,9lt (ποσότητα για μέση κάλυψη 34m²).
- **Green Glue Compound (cartridge):** Φύσιγγα 0,828lt (ποσότητα για μέση κάλυψη 1,5m²).

Μην ξεχάσετε το κατάλληλο εργαλείο εφαρμογής για κάθε τύπο συσκευασίας.